

G503720B

**Alimentation Led multicourant variable DALI DC MIM-20D 700mA 20W**

4 mars 2025



**DESCRIPTION**

Alimentation LED à intensité variable pour intégrer le certificat DALI-2 (y compris les pièces 251, 252,253) avec sortie multi-courant constant configurable avec Dip-switch de 300 mA (2-42 Vdc) à 700 mA (2-28 Vdc). Plage de régulation 0,1-100 %. Câblage avec câble de 18 cm en primaire, secondaire et DALI. Gradable par DALI et PUSH. Fonction couloir ON-OFF et gradation avec détecteur de mouvement. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

**PRIX**

	Lot	Prix sans TVA
	1	22,58€
	5	20,53€
	10	18,66€
	50	17,43€



G503720B

Alimentation Led multicourant variable DALI DC MIM-20D 700mA 20W

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



SELV

CB



UK  
CA



Pesage: 118 Grammes

### REMARQUES

---

Conception ÉCO-ERP. Sortie multi-courant constante de 300 mA à 700 mA. Gradable DALI et PUSH

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 85

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 23

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.3~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 12.6~20

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 90

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: Push&DALI

Facteur de puissance: 0.95

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)



 [CB](#)

 [CE](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)