

G503523

Alimentation LED SLD12-350IL-Es 350mA 12W

2 oct. 2024



DESCRIPTION

Alimentation LED pour une utilisation indépendante réglable de 10 à 100% avec des régulateurs coupés en début ou en fin de phase. Classe II. Sortie de courant constant de 350 mA. Tension de sortie de 23 à 36 Vdc. Gamme de puissance 4,68-12W. 84,6% d'efficacité. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmement automatique en cas de panne. Très faible courant d'ondulation sur toute la plage de régulation. Garantie 5 ans.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	12,77€
	5	10,65€
	10	9,67€
	100	9,05€

Suite à la page suivante >>

G503523

Alimentation LED SLD12-350IL-Es 350mA 12W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS



Pesage: 75 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Réglable de 10 à 100 % avec des régulateurs coupés en début ou fin de phase. 350mA de sortie de courant constant.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 121

Hauteur (mm): 20

Tension In (Vac): 220~240

Intensidad Out (A): 0.35

Puissance (W): 4.68~12

Température Critique (°C): 75

Facteur de puissance: 0.90

Largeur (mm): 45

Couleur: Blanc

Tension Out (Vdc): 23~36

Fréquence (Hz): 50~60

Température Ambiante (°C): -20~+40

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation LED SLD12-350IL-Es 350mA 12W](#)