

G5037160

**Alimentation Multi-courant LED SLT160-700IL-EU jusqu'à 700mA 160W**

1 f&eacute;vr. 2025



**DESCRIPTION**

Alimentation à intégrer avec sortie multi-courant à courant constant par interrupteur DIP de classe I. Bornes de connexion rapide; 350mA 42-80W; 400mA 48-91W; 450mA 54-103W; 5000mA 60-1140W; 550mA 66-125W - 600mA 72 ° C -137W; 650mA 78-148W; 700mA 24-160W.

Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réarmer

**PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	27,77€
5	25,25€
10	22,96€
50	21,45€



Suite à la page suivante >>

G5037160

**Alimentation Multi-courant LED SLT160-700IL-EU jusqu'à 700mA 160W**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS

Pesage: 237 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

## REMARQUES

---

Conforme à SLR-2021. Courant de sortie constant sélectionnable de 350 mA à 700 mA par commutateur DIP.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 280

Largeur (mm): 30

Hauteur (mm): 22

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 120~228

Intensidad Out (A): 0.35~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 42~160

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température Critique (°C): 90

Indice de protection: IP20

Dimmable: NO

Facteur de puissance: 0.95

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Alimentation Multi-courant LED SLT160-700IL-EU jusqu'à 700mA 160W](#)

 [MEEI \(Hongrie\)](#)