

G503845G

Alimentatore Led multicorrente dimmerabile DALI DC EUM-45D 1400mA 45W

4 mars 2025



AcTEC

DESCRIPTION

Alimentation LED dimmable pour utilisation indépendante certifiée DALI-2 DT6 (incl. Pièces 251, 252, 253) avec sortie multi-courant constant configurable avec Dip-switch de 700mA (10-42Vdc) à 1400mA (10-32Vdc). Plage de régulation 0,1-100%. Contacts automatiques. Couverts à clipser sans vis. Gradable DALI et PUSH. Fonction couloir ON-OFF et gradation avec détecteur de mouvement. Classe II. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	30,07€
	5	27,34€
	10	24,86€
	50	23,23€

Suite à la page suivante >>

G503845G

Alimentatore Led multicorrente dimmerabile DALI DC EUM-45D 1400mA 45W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV



CERTIFICADOS

CB



(EMC)



**UK
CA**



Pesage: 190 Grammes

REMARQUES

ECO ERP Design. Constant multi-current output from 700mA to 1400mA. Dimmable DALI DT6

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 137

Largeur (mm): 44

Hauteur (mm): 28

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 10~42

Intensidad Out (A): 0.7~1.4

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 29.4~44.8

Température Ambiante (°C): -20~+45

Température Critique (°C): 90

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: Push&DALI

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentatore Led multicorrente dimmerabile DALI DC EUM-45D 1400mA 45W](#)