

G503712B

Alimentatore Led multicorrente dimmerabile DALI DC MIM-12D 700mA 12W

4 mars 2025



DESCRIPTION

Alimentation LED à intensité variable pour intégrer le certificat DALI-2 (y compris les pièces 251, 252,253) avec sortie multi-courant constant configurable avec Dip-switch de 100 mA (2-42 Vdc) à 700 mA (2-18 Vdc). Plage de régulation 0,1-100 %. Câblage avec câble de 18 cm en primaire, secondaire et DALI. Gradable par DALI et PUSH. Fonction couloir ON-OFF et gradation avec détecteur de mouvement. Protection contre les circuits ouverts, les courts-circuits, les surcharges et les surchauffes. Réinitialisation automatique en cas de panne.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	21,05€
	5	19,14€
	10	17,39€
	50	16,25€



G503712B

Alimentatore Led multicorrente dimmerabile DALI DC MIM-12D 700mA 12W

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



SELV

CB



UK
CA



Pesage: 9 Grammes

REMARQUES

Conception ÉCO-ERP. Sortie multi-courant constante de 100 mA à 700 mA. Gradable DALI et PUSH

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 65

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 24

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 220~240

Tension Out (Vdc): 2~42

Intensidad Out (A): 0.1~0.7

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 4.2~12.6

Température Ambiante (°C): -20~+60

Température Critique (°C): 90

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: Push&DALI

Facteur de puissance: 0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Alimentatore Led multicorrente dimmerabile DALI DC MIM-12D 700mA 12W](#)

 [CB](#)

 [CE](#)

 [NEMKO \(Norvège\)](#)