

LF0A0352

Bande LED flexible 3m IP68 12V 14,4W 6000°K blanc froid

4 déc. 2024



DESCRIPTION

Tira LED Flexible a tension constante D3528 WH 60 12VDC 14,4W IP68 con led SMD 3528 blanco frio 6000K. Tension de alimentacion (Vdc) 12V. Corriente maxima total (A) 1,20 Potencia total 14,4W(4.8W/m). Luminosidad total 1080lm (360lm/m). Grado de proteccion IP68. Longitud total 3 metros. Numero total de led 180 (60led/m). Divisible en modulos de 3 Led cada 5cm, (un led cada 16,6mm). Recomendada para instalaciones con un grado de proteccion IP elevado a prueba de agua. Conexion en paralelo.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	34,45€
	10	32,81€
	20	30,55€

Suite à la page suivante >>

LF0A0352

Bande LED flexible 3m IP68 12V 14,4W 6000°K blanc froid

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 300 Grammes

Conditionnement: Bobine 3 Mètres

REMARQUES

Total 300 led. Divisible en 3 led chaque 5cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif partie postérieure.CRI80

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 3000

Largeur (mm): 10

Hauteur (mm): 4

Couleur: PCB cuivre

Tension In (Vdc): 12

Intensidad In (A): 1.2

Puissance (W): 4.8

Température (°C): -20+50

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température de couleur (°K): 6000

Lumens: 390

Angle (°): 120

Indice de protection: IP68

Dimmable: SI