

LF0A0605

Bande LED flexible 5m 24V 72W 4000K Blanc

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 72W blanc neutre 4000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 3. Puissance 14,4 W/m ; 72W au total. Luminosité 1449Lm/mètre; total 7245Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Sans couvercle. Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	41,16€
5	37,38€
10	35,54€



Suite à la page suivante >>

LF0A0605

Bande LED flexible 5m 24V 72W 4000K Blanc

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 135 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Total 300 led. Divisible en 6 led chaque 10cm.(1 led chaque 16,6mm) Adhésif en partie postérieure

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000

Largeur (mm): 10

Hauteur (mm): 3

Couleur: PCB blanc

Tension In (Vdc): 24

Intensidad In (A): 3

Puissance (W/m): 14.4

Température (°C): -20+50

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température de couleur (°K): 4000

Lumens/méto: 1449

Angle (°): 120

CRI (≥): 80

Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTS



[CE](#)



[UR \(USA\)](#)