

LFD524061A

**Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 3000°K blanc chaud**

6 avril 2025



## DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 72W blanc chaud 3000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 3. Puissance 14,4 W/m ; 72W au total. Luminosité 1104Lm/mètre; total 5520Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Degré de protection IP62 pour environnements humides avec revêtement époxy transparent. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	48,75€
	5	44,25€
	10	42,15€



Suite à la page suivante >>

LFD524061A

**Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 3000°K blanc chaud**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



Pesage: 235 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

### REMARQUES

---

Nombre total de modules LED 300. divisibles dans tous les 5 cm 3 (a LED chaque 16,6mm). Adhésif. CRI> 80

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 5000

Hauteur (mm): 3

Tension In (Vdc): 24

Puissance (W/m): 14.4

Température Ambiante (°C): -20~+50

Lumens/métre: 1104

CRI (≥): 80

Indice de protection: IP62

Largeur (mm): 9

Couleur: PCB blanc

Intensidad In (A): 3

Température (°C): -20+50

Température de couleur (°K): 3000

Angle (°): 120

Vie (Heures): 50000

Dimmable: SI

### DOCUMENTS

---

