

LFD524061A

Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 3000°K blanc chaud

3 d'écrite;c. 2024



DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 72W blanc chaud 3000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 3. Puissance 14,4 W/m ; 72W au total. Luminosité 1104Lm/mètre; total 5520Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Degré de protection IP62 pour environnements humides avec revêtement époxy transparent. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	48,75€
	5	44,25€
	10	42,15€



Suite à la page suivante >>

LFD524061A

Bande LED flexible 5m IP65 24V 72W 3000°K blanc chaud

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 235 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de modules LED 300. divisibles dans tous les 5 cm 3 (a LED chaque 16,6mm). Adhésif. CRI> 80

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000

Largeur (mm): 9

Hauteur (mm): 3

Couleur: PCB blanc

Tension In (Vdc): 24

Intensidad In (A): 3

Puissance (W/m): 14.4

Température (°C): -20+50

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température de couleur (°K): 3000

Lumens/méto: 1104

Angle (°): 120

CRI (≥): 80

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP62

Dimmable: SI

DOCUMENTS

 [CE](#)

 [UR \(USA\)](#)