

LFR224094

Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V 9,6W/m 48W 4000K

4 mars 2025



DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D2835 120leds/m 24VDC 48W blanc neutre 4000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 2. Puissance 9,6W/m ; 48W au total. Luminosité 969Lm/mètre; total 4845Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 600. Divisible en modules de 6 LED tous les 5 cm (une LED tous les 8,3 mm). Sans couvercle. Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

| | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
| | 1 | 38,35€ |
| | 5 | 34,84€ |
| | 10 | 33,15€ |



Suite à la page suivante >>

LFR224094

Bande led flexible 5m SMD2835-120led / m. IP20 24V 9,6W/m 48W 4000K

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS

Pesage: 120 Grammes

Conditionnement: Emballage sous vide 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de leds 600. Divisibles en modules de 6 chaque 5cm (une lede tous les 8.3mm). Avec adhésif.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000

Largeur (mm): 8

Hauteur (mm): 1,5

Couleur: PCB blanc

Tension In (Vdc): 24

Intensidad In (A): 2

Puissance (W/m): 9.6

Température (°C): -20+50

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température de couleur (°K): 4000

Lumens/méto: 969

Angle (°): 120

CRI (≥): 80

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [CE](#)

 [UR \(USA\)](#)