

LFD524063

Bande led flexible 5m SMD5050-60led / m IP62 24V 14.4W / m-72W RGB

21 nov. 2024



DESCRIPTION

Bande LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 72W RGB. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 3. Puissance 14,4 W/m ; 72W au total. Luminosité 120R / 240G / 150B. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Degré de protection IP62 pour environnements humides avec revêtement époxy transparent. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

| | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
| | 1 | 52,96€ |
| | 5 | 48,19€ |
| | 10 | 45,94€ |

Suite à la page suivante >>

LFD524063

Bande led flexible 5m SMD5050-60led / m IP62 24V 14.4W / m-72W RGB

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 235 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Revêtement IP62. Adhésif à l'arrière

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000

Hauteur (mm): 3

Tension In (Vdc): 24

Puissance (W/m): 14.4

Température Ambiante (°C): -20~+50

CRI (≥): 90

Indice de protection: IP62

Largeur (mm): 10

Couleur: PCB blanc

Intensidad In (A): 6

Température (°C): -20+50

Angle (°): 120

Vie (Heures): 50000

Dimmable: SI

DOCUMENTS

 [CE](#)

 [UR \(USA\)](#)