

9911L62

Barrette de connexion 1106 L 2 pôles

5 avril 2025



DESCRIPTION

Bande de connexion plus haute et plus grande surface isolante par pôle. Avec boîte pour une fixation rapide. Vis imperdables M3. Couple de serrage 0,5Nm. Pour câbles rigides (1 à 6 mm²) et câbles souples (1 à 4 mm²)

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	0,85€
	100	0,5621€
	1500	0,4684€



Suite à la page suivante >>

9911L62

Barrette de connexion 1106 L 2 pôles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 6 Grammes

REMARQUES

Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG14

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 31

Largeur (mm): 16,5

Hauteur (mm): 21,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 750

Intensidad In (A): 41

Température (°C): 110

Connexion: Vis

DOCUMENTS

 [Rapport](#)

 [Barrette de connexion 1106 L 2 pôles](#)

 [UL \(USA\)](#)