

9911L63

Barrette de connexion 1106 L 3 pôles

22 févr. 2025



DESCRIPTION

Bande de connexion plus haute et plus grande surface isolante par pôle. Avec boîte pour une fixation rapide. Vis imperdables M3. Couple de serrage 0,5Nm. Pour câbles rigides (1 à 6 mm²) et câbles souples (1 à 4 mm²)

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	1,27€
	50	0,85€
	750	0,70€



Suite à la page suivante >>

9911L63

Barrette de connexion 1106 L 3 pôles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 9 Grammes

Conditionnement: Boîte 750 Unités

REMARQUES

Polyamide 6-6 naturel Auto-extinguible UL94V2 AENOR=250V.2,5mm2-VDE - KEMA=380V.2,5mm2-UR300V.AWG15

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 31

Largeur (mm): 26,5

Hauteur (mm): 21,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 750

Intensidad In (A): 41

Température (°C): 110

Connexion: Vis

DOCUMENTS

 [Barrette de connexion 1106 L 3 pôles](#)

 [UL \(USA\)](#)