

CACB2035RM03

Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Gris Soie RM03

23 nov. 2024



DESCRIPTION

Câble bipolaire flexible isolé avec du silicone blanc et des câbles intérieurs 2x0.35mm² de caoutchouc noir et rouge. Diamètre extérieur 4 mm. Convient aux applications LED avec une tension inférieure à 48V. Le câble est idéal pour les luminaires mobiles de classe III et pour les luminaires à installation fixe de classe II avec un courant nominal ne dépassant pas 2A. Tension nominale 300 / 500V. Tension d'essai 2kV IEC EN 60228 Classe 5. IEC EN 60754-1 / 2. IMPORTANT : Ne convient pas à la tension secteur.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	103,47€
	3	98,54€
	6	93,85€



Suite à la page suivante >>

MATERIEL ELECTRIQUE > Câble Textile et Accessoires > Câble Textile Basse Tension 48V
Câble Textile Basse Tension 48V

CACB2035RM03

Bobine 50m. Câble Textile Basse Tension Gris Soie RM03

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Pesage: 1.09 Kilogrammes

Conditionnement: Bobine 50 Mètres

REMARQUES

Câble bipolaire souple basse tension 48V isolé au silicone blanc et 2 conducteurs en cuivre recouverts de caoutchouc noir et rouge d'une section de 0,35mm², non adapté à la tension secteur.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Section (mm²): 0,35

Tension In (V): 300~500