

4960014 - 4624694

Boîte connexion OK603/3 3 pôles 1,5mm. IP44 classe II blanc câble plat

3 déc. 2024



DESCRIPTION

Boîtier de connexion bipolaire IP44 avec double isolation en Polyamide PA6.6 UL94V2 pour température de fonctionnement 105°C pour appareils avec isolation de classe II. Fixation par 4 trous diam. 3,2 mm pour vis M3 (non incluses). Pour câbles H05VV-F et H05SS-F 2x1,5 mm² de diamètres de 6 à 8,5 mm. Avec 2 presse-étoupes. Protection complète contre la poussière et l'eau. IP68 peut être obtenu en utilisant un gel de scellement.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	2,46€
	10	1,68€
	100	1,46€
	300	1,35€



Suite à la page suivante >>

4960014 - 4624694

Boîte connexion OK603/3 3 pôles 1,5mm. IP44 classe II blanc câble plat

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 20 Grammes

REMARQUES

Polyamide PA66 de classe II, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion. Avec 2 presse-étoupes

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 57,5

Largeur (mm): 31

Hauteur (mm): 13,4

Section (mm²): 1,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Température (°C): 105

Indice de protection: IP44

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [IMQ](#)

 [VDE \(Allemagne\)](#)