

MATERIEL ELECTRIQUE > Connecteurs Korner IP68 > Boîte de jonction IP68
Boîtes de jonction IP68 section de câble 6mm² 41A -450V

498M2068S5 - 4569500

Boîte de jonction IP68 OK-M2068 S 5T avec bornier 4 pôles, non montée

5 avril 2025



DESCRIPTION

Boîtier 2 entrées et 3 sorties en polyamide PA6.6 noir. Auto-extinguible UL.94V0-GWIT775°C. OK434 NY Multiprise naturelle 4 voies PA6.6 Également disponible avec multiprises à connexion rapide. Version L disponible avec presse-étoupe M25. Bornes en laiton nickelé OT58, vis en acier zingué et joint en silicone. IP68 pendant 120h 4m.

PRIX

| | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
| | 1 | 7,85€ |
| | 5 | 6,28€ |
| | 10 | 5,98€ |
| | 30 | 5,69€ |



Suite à la page suivante >>

498M2068S5 - 4569500

Boîte de jonction IP68 OK-M2068 S 5T avec bornier 4 pôles, non montée

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 115 Grammes

REMARQUES

Corps et couvercle séparés. Section de câble 6mm²- 41A-450V et AWG10-40A-450V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 135

Largeur (mm): 96

Hauteur (mm): 42

Section (mm²): 6

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 41

Température (°C): 105

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)