

4960013

**Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm IP44 blanc pour câble plat**

22 d&eacute;c. 2024



**DESCRIPTION**

Boîtier de connexion bipolaire IP44 avec double isolation en Polyamide PA6.6 UL94V2 pour température de fonctionnement 105°C pour appareils avec isolation de classe II. Fixation par 4 trous diam. 3,2 mm pour vis M3 (non incluses). Pour câbles H05VV-F et H05SS-F 2x1,5 mm<sup>2</sup> de diamètres de 6 à 8,5 mm. Sans presse-étoupe. Protection complète contre la poussière et l'eau. IP68 peut être obtenu en utilisant un gel de scellement.

**PRIX**

Lot	Prix sans TVA
1	1,17€
10	0,81€
100	0,70€
300	0,65€

Suite à la page suivante >>

4960013

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm IP44 blanc pour câble plat

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS



Pesage: 13 Grammes

## REMARQUES

---

Polyamide PA66 de classe II, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion. Sans presse-étoupe

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 57,5

Largeur (mm): 31

Hauteur (mm): 13,4

Section (mm<sup>2</sup>): 1,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Température (°C): 105

Indice de protection: IP44

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [IMQ](#)

 [VDE \(Allemagne\)](#)