

4960013 - 4619794

Boîtier de connexion 2 pôles 1.5mm IP44 blanc pour câble plat

4 mars 2025



DESCRIPTION

Boîtier de connexion bipolaire IP44 avec double isolation en Polyamide PA6.6 UL94V2 pour température de fonctionnement 105°C pour appareils avec isolation de classe II. Fixation par 4 trous diam. 3,2 mm pour vis M3 (non incluses). Pour câbles H05VV-F et H05SS-F 2x1,5 mm² de diamètres de 6 à 8,5 mm. Sans presse-étoupe. Protection complète contre la poussière et l'eau. IP68 peut être obtenu en utilisant un gel de scellement.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	1,17€
	10	0,81€
	100	0,70€
	300	0,65€

Suite à la page suivante >>

4960013 - 4619794

Boitier de connexion 2 pôles 1.5mm IP44 blanc pour câble plat

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 13 Grammes

REMARQUES

Polyamide PA66 de classe II, auto-extinguible UL94V2. Comprend une bande de connexion. Sans presse-étoupe

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 57,5

Largeur (mm): 31

Hauteur (mm): 13,4

Section (mm²): 1,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Température (°C): 105

Indice de protection: IP44

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [IMQ](#)

 [VDE \(Allemagne\)](#)