

49600091 - 4619693

Boitier de connexion 3 pôles 1.5mm IP44 blanc monté y fermé

4 mars 2025



DESCRIPTION

Boîte de connexion bipolaire à double isolation IP44 en polyamide PA6.6 UL94V2 pour température de fonctionnement 105°C pour appareils avec isolation de classe II. Fixation par 4 trous diam. 3,2 mm pour vis M3 (non incluses). Pour câbles H05VV-F et H05SS-F 2x1,5mm² de diamètre 6 à 8,5mm. Sans presse-étoupe. Protection complète contre la poussière et l'eau. L'IP68 peut être obtenu grâce à l'utilisation d'un gel d'étanchéité.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	1,90€
	10	1,33€
	100	1,18€
	300	1,09€

Suite à la page suivante >>

49600091 - 4619693

Boitier de connexion 3 pôles 1.5mm IP44 blanc monté y fermé

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 12 Grammes

REMARQUES

Polyamide PA66 classe II, autoextinguible UL94V2. Comprend une barrette de connexion. Sans presse-étoupe

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 57,5

Largeur (mm): 31

Hauteur (mm): 13,4

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 17.5

Température (°C): 105

Indice de protection: IP44

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [IMQ](#)

 [VDE \(Allemagne\)](#)