

16569503

Boîtier de connexion IP68 5695/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôle

1 févr. 2025



DESCRIPTION

Caja de conexión paguro IP68 (1,3 metros de profundidad) con gel para asegurar el total aislamiento .Para Luminarias regulables y/o sistema DALI. Forma de "T", provista de 1 regleta de conexión de 5x2,5mm². Para cable manguera neopreno o PVC de diametro externo 6,5 a 12mm. Con presacables. Cierre mediante tornillos de acero inox. . Embalado con todos sus componentes incluido manual de instrucciones en una única bolsa.

Embalaje
Caja 10 Uds.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	16,26€
10	12,03€
50	11,13€



16569503

Boîtier de connexion IP68 5695/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôles

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 0 Grammes

Conditionnement: Boîte 10 Unités

REMARQUES

Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion de ligne 5x1.5mm² et dérivation de 5x0.75mm². Contient un gel interne pour IP68. Pour luminaires orientables et / ou DALI.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 79,5

Largeur (mm): 67,5

Hauteur (mm): 30

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Boîtier de connexion IP68 5695/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôles](#)