

16569702

## Boîtier de connexion IP68 5697/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôle

23 nov. 2024



### DESCRIPTION

Boîte de raccordement IP68 (profondeur de 1,3 mètre) avec gel pour assurer une isolation totale, fournie avec 1 barrette de raccordement de 5x1,5 mm<sup>2</sup>. Pour tuyau en néoprène ou PVC avec un diamètre extérieur compris entre 6,5 et 12 mm, fermeture avec vis autotaraudeuses en acier inoxydable, avec câbles, avec tous ses composants, y compris manuel d'instructions dans un seul sac, pour luminaires à gradation et / ou dans le système DALI. Emballage 10 unités.

### PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	15,78€
	10	11,67€
	50	10,80€

Suite à la page suivante >>

16569702

Boîtier de connexion IP68 5697/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôle

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



Pesage: 100 Grammes

Conditionnement: Boîte 10 Unités

### REMARQUES

---

Pour câble en néoprène ou en PVC. Connexion 5x1.5mm<sup>2</sup> Contient un gel interne pour IP68. Pour luminaires orientables et / ou DALI

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 87,5

Largeur (mm): 43

Hauteur (mm): 30

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 10

Indice de protection: IP68

### DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Instructions d'installation](#)

 [Boîtier de connexion IP68 5697/5//221 Paguro avec 3 sorties et 5 pôle](#)