

G5K000P03

Carte de contrôle rectangulaire du module LED de batterie GPC

9 mars 2025



DESCRIPTION

Plaque rectangulaire en fibre de verre 37x25mm. Avec 2 trous de fixation d'un diamètre de 3 mm. Les plaques disposent d'un contrôleur Jumper qui permet de choisir le flux lumineux à 150lm ou 250lm. Connecteurs pour 1 ou 2 batteries. Si une seule pile est insérée, l'autre connecteur est libre. La batterie peut être branchée indistinctement sur l'un des 2 connecteurs et doit être connectée après avoir branché la commande tactile. Selon le flux lumineux sélectionné, vous pouvez choisir de mettre une ou deux batteries en fonction du temps d'autonomie nécessaire. Connecteur pour commande tactile et au micro-USB. Connecteurs indépendants + et - pour la carte led. Connecteur RF en option pour télécom

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	11,84€
10	10,78€
50	9,79€
200	9,32€



G5K000P03

Carte de contrôle rectangulaire du module LED de batterie GPC

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 11 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Unité

REMARQUES

Jumper qui permet de choisir 150lm ou 250lm. Connecteurs pour 1 ou 2 batteries, tactile et micro USB. Remarque : La batterie compatible est G5K000P1 et doit être connectée après le contrôle tactile.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 37

Largeur (mm): 25,1

Hauteur (mm): 10,3

Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [CE](#)