

49B212411

Connecteur 2 conducteurs pour installation linéaire 4mm²

22 févr. 2025



DESCRIPTION

Connecteur pour installation en ligne avec leviers ; pour tout type de conducteur ; maximum. 4 mm² ; 2 chauffeurs ; Coque et couvercle transparents en PC (polycarbonate) UL94V2 ; Température ambiante maximale 85°C (T85) ; Valeurs attribuées selon UL 600V-20A.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	1,29€
	60	0,83€
	120	0,75€
	600	0,72€

Suite à la page suivante >>

49B212411

Connecteur 2 conducteurs pour installation linéaire 4mm²

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 840 Grammes

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Largeur (mm): 8,1

Hauteur (mm): 8,9

Couleur: Transparent

Tension In (V): 450

Intensidad In (A): 32

Température (°C): 85

Température Ambiante (°C): -60~+105

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Connecteur 2 conducteurs pour installation linéaire 4mm²](#)

 [CQC](#)

 [UL USA CANADA](#)

 [ENEC \(Hollande\)](#)