

MATERIEL ELECTRIQUE > Connecteurs Korner IP68 > Dérivations à vis IP68
Dérivations à vis IP68 section de câble 6mm2 41A -400V

498M25X3 - 4534800

Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25X 3 pôles 6mm2

5 avril 2025



DESCRIPTION

Connecteur 3 pôles. Polyamide PA6.6 noir. Auto-extinguible UL.94V0-GWIT775°C. Température de fonctionnement T105°C. Bornes en laiton nickelé OT58, vis en acier galvanisé et joint en silicone.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	17,64€
	5	14,11€
	10	13,44€
	30	12,80€

Suite à la page suivante >>

498M25X3 - 4534800

Connecteur Bypass à vis IP68 OK-M25X 3 pôles 6mm²

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 80 Grammes

REMARQUES

Section de câble 6mm²- 41A-400V et AWG10-30A-300V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 131

Largeur (mm): 126

Section (mm²): 6

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 400

Intensidad In (A): 41

Température (°C): 105

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD](#)