

498P25MF5 - 4566530

Connecteur rapide automatique IP68 OK-P25MF mâle-femelle pôles 2,5mm

7 janv. 2025



DESCRIPTION

Connecteur 3 pôles Polyamide PA6.6 noir/vert clair. Auto-extinguible UL.94V0-GWIT775°C. Température de fonctionnement T105°C. Contacts en laiton nickelé OT58 et joint en silicone

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	17,08€
	25	13,66€
	50	13,01€
	150	12,39€

Suite à la page suivante >>

498P25MF5 - 4566530

Connecteur rapide automatique IP68 OK-P25MF mâle-femelle pôles 2,5mm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 80 Grammes

REMARQUES

Section de câble 2,5 mm²- 16A-450V et AWG14-10A-300V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 160

Largeur (mm): 32

Section (mm²): 2,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 450

Intensidad In (A): 16

Température (°C): 105

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [EMC TUV CERTIFIED](#)