

498M163 - 4530300

Connecteur à vis IP68 OK-M16 3 pôles 1,5mm²

24 août 2024



DESCRIPTION

Connecteur 3 pôles. Polyamide PA6.6 noir. Auto-extinguible UL94V0-GWIT775°C. Température de fonctionnement T105°C. Bornes en laiton nickelé OT58, vis en acier galvanisé et joint en silicone.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	4,36€
	50	3,48€
	100	3,32€
	300	3,16€

Suite à la page suivante >>

MATERIEL ELECTRIQUE > Connecteurs Korner IP68 > Connecteurs à vis IP68
Connecteurs à vis IP68 section de câble 1,5mm² 17,5A -400V

498M163 - 4530300

Connecteur à vis IP68 OK-M16 3 pôles 1,5mm²

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 25 Grammes

CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 1000 Unités

REMARQUES

Section de câble 1,5mm² 17,5A-400V et AWG16-15A-300V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Largeur (mm): 20,3

Hauteur (mm): 63,1

Section (mm²): 1,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 400

Intensidad In (A): 17.5

Température (°C): 105

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD](#)