

MATERIEL ELECTRIQUE > Connecteurs Korner IP68 > Connecteurs à vis IP68
Connecteurs à vis IP68 section de câble 2,5mm² 24A -400V

498M203 - 4531300

Connecteur à vis IP68 OK-M20 3 pôles 2,5mm²

23 nov. 2024



DESCRIPTION

Connecteur 3 pôles. Polyamide PA6.6 noir. Auto-extinguible UL.94V0-GWIT775°C. Température de fonctionnement T105°C. Bornes en laiton nickelé OT58, vis en acier galvanisé et joint en silicone.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	4,36€
	25	3,48€
	50	3,32€
	150	3,16€



Suite à la page suivante >>

MATERIEL ELECTRIQUE > Connecteurs Korner IP68 > Connecteurs à vis IP68
Connecteurs à vis IP68 section de câble 2,5mm² 24A -400V

498M203 - 4531300

Connecteur à vis IP68 OK-M20 3 pôles 2,5mm²

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 30 Grammes

CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Section de câble 2,5 mm²- 24A-400V et AWG14-20A-300V

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 87,7

Largeur (mm): 24,2

Section (mm²): 2,5

Couleur: Noir

Tension In (Vac): 400

Intensidad In (A): 24

Température (°C): 105

Indice de protection: IP68

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)

 [Compatibilité Électromagnétique TÜV SÜD](#)