

G505618

Contrôleur de mouvement MINI PIR -1715LV 12-24V

22 juil. 2024



DESCRIPTION

Détecteur de mouvement PIR pour alimentations et lampes à LED basse tension. Portée de détection maximale 2,5 mètres. Angle de détection 80°. Options de différents temps d'allumage. avec capteur de lumière du jour intégré. Si la lumière ambiante > 100 lux, la détection est annulée. S'il est <40 Lux, le contrôleur active le mode de détection. Montage encastré ou en saillie (avec accessoire SLF8.667.390) à commander séparément)

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	18,15€
	5	16,50€
	20	14,98€
	100	14,42€



Suite à la page suivante >>

G505618

Contrôleur de mouvement MINI PIR -1715LV 12-24V

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES

SELV



RoHS
COMPLIANT

CE



Pesage: 5 Grammes

Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Avec capteur de lumière du jour intégré.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 13,5

Diamètre (mm): 24

Tension In (Vdc): 12~24

Tension Out (Vdc): 12~24

Puissance (W): 18~36

Température Ambiante (°C): -20~+35

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Contrôleur de mouvement MINI PIR -1715LV 12-24V](#)

 [CE](#)