

G505690

Contrôleur Led CV ICLED DMX VER. RGBW Master

24 août 2024



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPTION

Contrôleur LED RGB RCLED DMX VER. RGBW. Tension nominale (VDC 12-24) Courant nominal 30mA. Puissance maxima (0,4W-12V) et (0,75W-24V) Signal de sortie PWM (TTL) avec 512 directions disponibles. Dispositif avec interface de connexion entre unités de contrôle DMX (protocole standard DMX 512/2000) et tous les systèmes de réglage, contrôle de lumière et contrôleurs RGB SLAVES aussi bien en tension qu'en courant constant. Chaque dispositif RCLED DMX VER. RGBW est préparé pour contrôle de sortie jusqu'aux 4 canaux PWM. Le reste des directions (1 à 511) est réalisé par système dip-Switch.

PRIX

Lot	Prix sans TVA
1	59,89€
5	49,89€
10	47,48€

Suite à la page suivante >>

G505690

Contrôleur Led CV ICLED DMX VER. RGBW Master

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



Pesage: 51 Grammes

CERTIFICADOS



Conditionnement: Boîte 1 Pièce

REMARQUES

Contrôleur DMX .512 directions pour le câble de données. Compatible avec les esclaves G505680S

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 121

Largeur (mm): 45

Hauteur (mm): 20

Couleur: Blanc

Tension In (Vdc): 12~24

Intensidad In (A): 0.03

Puissance (W): 0.75

Température (°C): 50

Température Ambiante (°C): +50

Indice de protection: IP20

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Contrôleur Led CV ICLED DMX VER. RGBW Master](#)