

AR3460250 - 019935

Douille 5500GZ/FPFP20/25cm

22 févr. 2025



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour tension de réseau avec douille GZ10, câblée avec 25 cm de câble à double isolation Téflon FEP AWG 20 de 0,61 mm² de section. T180 ° C Pour les applications de la classe II. Fixation par vis M3

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	3,09€
	10	1,92€
	500	1,51€
	1500	1,47€

Suite à la page suivante >>

AR3460250 - 019935

Douille 5500GZ/FPFP20/25cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 22 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 25cm câble Téflon FEP double isolation AWG20

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 22

Diamètre (mm): 28

Section (mm²): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 4

Température (°C): 180-250

Culot: GZ10

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Douille 5500GZ/FPFP20/25cm](#)