

AR3460502 - 020176

Douille 5500GZ montée sur étrier SQ22/FPFP20/50cm

6 avril 2025



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour tension de réseau avec douille GZ10, câblée avec 25 cm de câble à double isolation Téflon FEP AWG 20 de 0,61 mm² de section. T180 ° C Pour les applications de la classe II. Montage carré avec filetage femelle M10x1

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	5,80€
	10	3,61€
	500	2,82€
	1000	2,74€

Suite à la page suivante >>

AR3460502 - 020176

Douille 5500GZ montée sur étrier SQ22/FPFP20/50cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 33 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Montée dans support M10x1 50cm câble Téflon FEP double isolation AWG20

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 37

Diamètre (mm): 28

Section (mm²): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vac): 250

Intensidad In (A): 4

Température (°C): 180-250

Culot: GZ10

DOCUMENTS

 [Douille 5500GZ montée sur étrier SQ22/FPFP20/50cm](#)