

AR4140302

Douille basse tension 5310/TF20/30 cm

23 nov. 2024



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G5,3-GX5,3. Fixation par vis M3. Câblage avec 30cm de câble Téflon FEP AWG20 de section 0,61mm<sup>2</sup>. T180 et avec finition décapée retenu 7mm

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	1,57€
	50	0,99€
	100	0,83€
	500	0,81€



Suite à la page suivante >>

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension  
Douilles sans retrait G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

**AR4140302**

**Douille basse tension 5310/TF20/30 cm**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

Pesage: 8 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

## REMARQUES

---

Avec 30cm câble Silicone 0,75mm<sup>2</sup>

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Hauteur (mm): 9

Diamètre (mm): 17

Section (mm<sup>2</sup>): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 4

Température (°C): 180-300