

AR4042500

Douille Très Basse Tension 5300/TF20/250cm

5 avril 2025



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G5,3-GX5,3-GX6,35-GZ6,35. Fixation par vis M3. Câblage avec 250cm de câble Téflon FEP AWF20 de 0,61mm² de section T190 et avec finition dénudée retenue 7mm

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	8,54€
	10	5,36€
	100	4,16€
	500	4,06€



Suite à la page suivante >>

AR4042500

Douille Très Basse Tension 5300/TF20/250cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 42 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 250cm câble Téflon FEP AWG20 broches G5.3,GX5.3,GX6.35,GZ6.35

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 13

Diamètre (mm): 17

Section (mm²): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS

 [Douille Très Basse Tension 5300/TF20/250cm](#)