

AR4141750

Douille Très Basse Tension 5310/5/TF20/175cm

21 nov. 2024



DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G5,3-GX5,3. Fixation par vis M3. Câblage avec 175cm de câble Téflon FEP AWG20 de section 0,61mm². T180 et avec finition décapée retenu 7mm

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	6,11€
	50	3,82€
	500	2,99€
	1000	2,91€



Suite à la page suivante >>

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension
Douilles sans retraits G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

AR4141750

Douille Très Basse Tension 5310/5/TF20/175cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 26 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

REMARQUES

Avec 175cm câble Téflon FEP AWG20

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 9

Diamètre (mm): 17

Section (mm²): 0,61

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 4

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS

 [Douille Très Basse Tension 5310/5/TF20/175cm](#)