

AR4312000

Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/200cm

21 janv. 2025



arditi
LIGHTING INNOVATION

DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35. Fixation par vis M3. Câblage avec 200cm de câble silicone 0.75mm² de section T180 et avec finition dénudée retenue 7mm

PRIX

| | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
| | 1 | 5,28€ |
| | 50 | 3,29€ |
| | 250 | 2,57€ |
| | 500 | 2,52€ |



Suite à la page suivante >>

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension
Douilles sans retraite G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

AR4312000

Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/200cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CERTIFICADOS



Pesage: 59 Grammes

Conditionnement: Boîte 250 Unités

REMARQUES

Avec 200cm câble Silicone 0,75mm² broches G4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 16

Largeur (mm): 26

Hauteur (mm): 8

Section (mm²): 0,75

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

DOCUMENTS

 [Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/200cm](#)