

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension  
Douilles sans retraits G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

**AR4310500**

**Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/50cm**

22 d&eacute;c. 2024



arditi  
LIGHTING INNOVATION

## DESCRIPTION

Douille en pierre ollaire pour lampes basse tension. Pour la classe III. Température nominale de la douille T300. Pour ampoules à douille G4-GZ4-GX5,3-G6,35-GY6,35. Fixation par vis M3. Câblé avec 50cm de câble silicone 0.75mm<sup>2</sup> de section T180 et avec finition dénudée retenue 7mm

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	2,09€
	50	1,30€
	500	1,01€
	1000	0,99€



Suite à la page suivante >>

MATERIEL ELECTRIQUE > DOUILLES > Douilles Halogenes Tres Basse Tension  
Douilles sans retraite G4-Gx5.3-Gx6.35-Gz 6.35

AR4310500

Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/50cm

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### CERTIFICADOS



Pesage: 15 Grammes

Conditionnement: Boîte 500 Unités

### REMARQUES

---

Avec 50cm câble Silicone 0,75mm<sup>2</sup> broches G4(4A24V),GX5.3,G6.35,GY6.35

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 16

Largeur (mm): 26

Hauteur (mm): 8

Section (mm<sup>2</sup>): 0,75

Couleur: Stéatite

Tension In (Vdc/ac): 24

Intensidad In (A): 10

Température (°C): 180-300

### DOCUMENTS

---

 [Douille Très Basse Tension 5320/SIL75/50cm](#)