

C10322B

Gaine d'isolation Revitex 2.5mm blanc

4 mars 2025



**DESCRIPTION**

Tube isolant thermique et électrique REVITEX VSR10 Classe 250 blanc UL-FILE N°151092 avec température de travail +250°C (matière base +450°C Rigidité diélectrique 800V Tension de perforation 1000V, Résistance à la flamme selon UL VWI et IEC 684 partie 2 clause 28 méthode B

**PRIX**

	Lot	Prix sans TVA
Pedido mínimo	300	0,87€
	600	0,76€
	1200	0,69€



Suite à la page suivante >>

C10322B

Gaine d'isolation Revitex 2.5mm blanc

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### CERTIFICADOS



Pesage: 5 Grammes

Conditionnement: Bobine 300 Mètres

## REMARQUES

---

Tube de fibre de verre tressée imprégnée de vernis silicone. Très flexible.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Diamètre (mm): 2,5

Couleur: Blanc

Tension In (Vac): 800~1000

Température (°C): 300

Température Critique (°C): 450

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [C UR US \(USA-Canada\)](#)