

LFH224044

Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4.8W/m 24W 4000k

29 janv. 2025



DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D2835 60leds/m 24VDC 24W blanc chaud 2700K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant total maximum (A) 1. Puissance 4,8W/m ; 24W au total. Luminosité 450Lm/mètre; total 2250Lm. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Sans couvercle. Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche. Convient aux installations spéciales et à l'affichage du logo.

PRIX

| Lot | Prix sans TVA |
|-----|---------------|
| 1 | 57,73€ |
| 5 | 52,55€ |
| 10 | 50,01€ |



Suite à la page suivante >>

LFH224044

Led bande Flex. 5m adaptable SMD2835-60led/m IP20 24V 4.8W/m 24W 4000k

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 77 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 leds tous les 10cm, (une lede tous les 16,7mm). Convient pour le logo des installations spéciale l'affichage. Avec adhésif.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000

Hauteur (mm): 1,4

Tension In (Vdc): 24

Puissance (W/m): 4.8

Température Ambiante (°C): -20~+50

Lumens/méto: 450

CRI (≥): 90

Indice de protection: IP20

Largeur (mm): 6

Couleur: PCB blanc

Intensidad In (A): 2

Température (°C): -20+50

Température de couleur (°K): 4000

Angle (°): 120

Vie (Heures): 50000

Dimmable: SI

DOCUMENTS



[CE](#)



[UR \(USA\)](#)