

LFRW524194

**LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 4000K 96W RGBW**

1 f&eacute;vr. 2025



## DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 96W RGBW blanc neutre 4000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant maximal total (A) 4. Puissance 19,2 W / m; 96W au total. Luminosité 98R/362G/90B/380W. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Sans couvercle. Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	92,30€
	5	83,86€
	10	79,94€

Suite à la page suivante >>

LFRW524194

**LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 4000K 96W RGBW**

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS



Pesage: 140 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

## REMARQUES

---

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Longueur (mm): 5000

Largeur (mm): 12

Hauteur (mm): 2,1

Couleur: PCB blanc

Tension In (Vdc): 24

Intensidad In (A): 2

Puissance (W/m): 19.2

Température (°C): -20+50

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température de couleur (°K): 4000

Angle (°): 120

CRI (≥): 90

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

## DOCUMENTS

---



[CE](#)



[UR \(USA\)](#)