

LFRW524195

LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 5000K 96W RGBW

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Ruban LED flexible à tension constante D5050 60leds/m 24VDC 96W RGBW blanc froid 5000K. Tension d'alimentation (Vdc) 24V. Courant maximal total (A) 4. Puissance 19,2 W / m; 96W au total. Luminosité 98R/362G/90B/420W. Longueur totale 5 mètres. Nombre total de LED 300. Divisible en modules de 6 LED tous les 10cm (une LED tous les 16,7mm). Sans couvercle. Degré de protection IP20. Pour une utilisation en intérieur. Application d'adhésif au dos. Connexion parallèle. Couleur PCB blanche.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	92,30€
	5	83,86€
	10	79,94€

Suite à la page suivante >>

LFRW524195

LED bande flexible 5m SMD5050-60led/m IP20 24V 19,2W/m 5000K 96W RGBW

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 140 Grammes

Conditionnement: Bobine 5 Mètres

REMARQUES

Nombre total de leds 300. Divisible en modules de 6 chaque 10cm (une lede tous les 16.7mm). Avec adhésif.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Longueur (mm): 5000

Largeur (mm): 12

Hauteur (mm): 2,1

Couleur: PCB blanc

Tension In (Vdc): 24

Intensidad In (A): 2

Puissance (W/m): 19.2

Température (°C): -20+50

Température Ambiante (°C): -20~+50

Température de couleur (°K): 5000

Angle (°): 120

CRI (≥): 90

Vie (Heures): 50000

Indice de protection: IP20

Dimmable: SI

DOCUMENTS



[CE](#)



[UR \(USA\)](#)