

LUE38069272F3

Led Cob EDC/38C/6W/927/230V/F302

2 oct. 2024



LUMENS
Leading the LED Revolution

DESCRIPTION

Module Led COB série F3 directement au réseau. Réglable avec variateurs par coupure en début ou fin de phase. THD<30%. SVM<0,1. PstLM (<0,4)

PRIX

| | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
| | 1 | 15,28€ |
| | 10 | 12,73€ |
| | 100 | 11,57€ |
| | 200 | 11,02€ |

Suite à la page suivante >>

LUE38069272F3

Led Cob EDC/38C/6W/927/230V/F302

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



(LVD)

Pesage: 3 Grammes

REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Hauteur (mm): 7,15 | Diamètre (mm): 38 |
| Tension In (Vac): 230 | Fréquence (Hz): 50~60 |
| Puissance (W): 6 | Température (°C): -40+85 |
| Température Ambiante (°C): -40~+85 | Température Critique (°C): 85 |
| Température de couleur (°K): 2700 | Lumens: 560 |
| Angle (°): 120 | Efficacité énergétique: F |
| CRI (≥): 90 | Vie (Heures): 50000 |
| Dimmable: Corte inicio o fin de fase | Facteur de puissance: >0.95 |

DOCUMENTS

 [Fiche technique EPREL](#)

 [Fiche technique](#)

 [Led Cob EDC/38C/6W/927/230V/F302](#)

 [ROHS](#)

 [CE](#)