

LUE38069302F3

Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Module Led COB série F3 directement au réseau. Réglable avec variateurs par coupure en début ou fin de phase. THD<30%. SVM<0,1. PstLM (<0,4)

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	15,28€
	10	12,73€
	80	11,57€
	160	11,02€



Suite à la page suivante >>

LUE38069302F3

Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



(LVD)

Pesage: 3 Grammes

Conditionnement: Boîte 160 Unités

REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP. Connecteurs automatiques. Intensité variable par coupure de début ou de fin de phase.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 7,15

Diamètre (mm): 38

Tension In (Vac): 230

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 6

Température (°C): -40+85

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température Critique (°C): 85

Température de couleur (°K): 3000

Lumens: 570

Angle (°): 120

Efficacité énergétique: F

CRI (≥): 90

Vie (Heures): 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: >0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Fiche technique EPREL](#)

 [Led Cob EDC/38C/6W/930/230V/F302](#)

 [ROHS](#)

 [CE](#)