

LUE47108302A

Led Cob EDC/47C/10W/830/230V/A101

2 oct. 2024



DESCRIPTION

Module LED COB direct au réseau. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. Version 120V (UL) et 230V (CE). Températures de couleur de 2700K à 6000K. En option avec CRI80 ou CRI 90 et avec support led conforme à Zhaga. Circuit avec protection thermique à 150°C et surtension.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	10,66€
	9	8,91€
	180	8,45€

Suite à la page suivante >>

LUE47108302A

Led Cob EDC/47C/10W/830/230V/A101

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



Pesage: 5 Grammes

REMARQUES

Connecteurs automatiques. Réglable avec la plupart des dimmers coupe début ou fin de phase. SDCM 3. Trous d'assemblage standards Zhaga.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 4,8

Tension In (Vac): 230

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): -40+85

Température Critique (°C): 85

Lumens: 1150

Efficacité énergétique: A+

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: >0,99

Diamètre (mm): 47

Intensidad In (A): 0.043

Puissance (W): 10

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température de couleur (°K): 3000

Angle (°): 120

CRI (≥): 80

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Cob EDC/47C/10W/830/230V/A101](#)