

LUE47158302

Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A

6 avril 2025



**LUMENS**  
Leading the LED Revolution

## DESCRIPTION

Module LED COB direct vers le réseau. Dimmable avec la plupart des gradateurs avec coupure de début ou de fin de phase. Version 120V (UL) et 230V (CE). Températures de couleur de 2700K à 6000K. En option avec CRI80 ou CRI 90 et avec portail conforme Zhaga. Circuit avec protection thermique à 150°C et surtension.

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	14,20€
	9	11,83€
	90	9,88€
	180	9,36€



Suite à la page suivante >>

LUE47158302

Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS



(LVD)



Pesage: 6 Grammes

Conditionnement: Boîte 180 Unités

## REMARQUES

---

Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards.

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Hauteur (mm): 4,8

Diamètre (mm): 47

Tension In (Vac): 230

Intensidad In (A): 0.065

Fréquence (Hz): 50~60

Puissance (W): 15

Température (°C): -40+85

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température Critique (°C): 85

Température de couleur (°K): 3000

Lumens: 1500

Angle (°): 120

Efficacité énergétique: A+

CRI (≥): 80

Vie (Heures): 50000

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Facteur de puissance: >0.99

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Led Cob EDC/47C/15W/830/230V/A](#)

 [ROHS](#)

 [Electromagnetic compatibility \(Suède\)](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)