

LUE47159272

Led Cob EDC/47C/15W/927/230V/A

6 avril 2025



LUMENS
Leading the LED Revolution

DESCRIPTION

Module LED COB direct vers le réseau. Dimmable avec la plupart des gradateurs avec coupure de début ou de fin de phase. Version 120V (UL) et 230V (CE). Températures de couleur de 2700K à 6000K. En option avec CRI80 ou CRI 90 et avec portail conforme Zhaga. Circuit avec protection thermique à 150°C et surtension.

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	12,75€
	9	10,63€
	90	8,88€
	180	8,41€



Suite à la page suivante >>

LUE47159272

Led Cob EDC/47C/15W/927/230V/A

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



(LVD)



Pesage: 0 Grammes

Conditionnement: Boîte 180 Unités

REMARQUES

Connecteurs automatiques. Dimmable avec la plupart des gradateurs Triac. SDCM 3. Trous de montage Zhaga standards.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 4,8

Tension In (Vac): 230

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): -40+85

Température Critique (°C): 85

Lumens: 1275

Efficacité énergétique: A+

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: >0.99

Diamètre (mm): 47

Intensidad In (A): 0.065

Puissance (W): 15

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température de couleur (°K): 2700

Angle (°): 120

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Led Cob EDC/47C/15W/927/230V/A](#)

 [ROHS](#)

 [Electromagnetic compatibility \(Suède\)](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)