

LUE47049272F2

Led Cob EDC/47C/4W/927/230V/F201

22 déc. 2024



DESCRIPTION

Module LED COB série F2 direct au réseau. Réglable avec variateurs par coupure début ou fin de phase. Efficacité > 0,95. THD <30%. Conforme SLR. SVM <0,1. Pst <0,4. Sans scintillement

PRIX

| | Lot | Prix sans TVA |
|--|-----|---------------|
| | 1 | 14,87€ |
| | 9 | 12,39€ |
| | 90 | 11,26€ |
| | 180 | 10,73€ |



Suite à la page suivante >>

LUE47049272F2

Led Cob EDC/47C/4W/927/230V/F201

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



(EMC)

(LVD)

Pesage: 7 Grammes

REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 7,6

Tension In (Vac): 230

Puissance (W): 4

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température de couleur (°K): 2700

Angle (°): 120

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Diamètre (mm): 47

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): -40+85

Température Critique (°C): 85

Lumens: 316

Efficacité énergétique: G

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: >0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Fiche technique EPREL](#)

 [Led Cob EDC/47C/4W/927/230V/F201](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)