

LUE47049302F2

Led Cob EDC / 47C / 4W / 930 / 230V / F201

22 févr. 2025



DESCRIPTION

Module LED COB série F2 direct au réseau. Réglable avec variateurs par coupure début ou fin de phase. Efficacité > 0,95. THD < 30%. Conforme SLR. SVM < 0,1. Pst < 0,4. Sans scintillement

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	14,87€
	9	12,39€
	90	11,26€
	180	10,73€



Suite à la page suivante >>

LUE47049302F2

Led Cob EDC / 47C / 4W / 930 / 230V / F201

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



(EMC)

(LVD)

Pesage: 7 Grammes

REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 7,6

Tension In (Vac): 230

Puissance (W): 4

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température de couleur (°K): 3000

Angle (°): 120

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Diamètre (mm): 47

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): -40+85

Température Critique (°C): 85

Lumens: 344

Efficacité énergétique: G

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: >0.95

DOCUMENTS

 [Fiche technique](#)

 [Fiche technique EPREL](#)

 [Led Cob EDC / 47C / 4W / 930 / 230V / F201](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)