

**LUE57109272F2**

**Led Cob EDC / 57C / 10W / 927 / 230V / F201**

24 août 2024



**LUMENS**  
Leading the LED Revolution

## DESCRIPTION

Module LED COB série F2 direct au réseau. Réglable avec variateurs par coupure début ou fin de phase. Efficacité > 0,95. THD <30%. Trous de montage selon la norme Zhaga. Conforme SLR. SVM <0,1. Pst <0,4. Sans scintillement

## PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	15,56€
	5	12,97€
	50	11,79€
	100	11,23€

Suite à la page suivante >>

LUE57109272F2

Led Cob EDC / 57C / 10W / 927 / 230V / F201

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

---

### SYMBOLES



### CERTIFICADOS



(EMC)

(LVD)

Pesage: 9 Grammes

## REMARQUES

---

Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.  
Norme Zhaga

## AUTRES CARACTÉRISTIQUES

---

Hauteur (mm): 7,6

Tension In (Vac): 230

Puissance (W): 10

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température de couleur (°K): 2700

Angle (°): 120

CRI (≥): 90

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Diamètre (mm): 57

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): -40+85

Température Critique (°C): 85

Lumens: 870

Efficacité énergétique: G

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: >0,95

## DOCUMENTS

---

 [Fiche technique](#)

 [Fiche technique EPREL](#)

 [Led Cob EDC / 57C / 10W / 927 / 230V / F201](#)

 [Electromagnetic compatibility](#)

 [LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)