

LUE57128302F2

Led Cob EDC / 57C / 12W / 830 / 230V / F201

22 juil. 2024



LUMENS
Leading the LED Revolution

DESCRIPTION

Module LED COB série F2 direct au réseau. Réglable avec variateurs par coupure début ou fin de phase. Efficacité> 0,95. THD <30%. Trous de montage selon la norme Zhaga. Conforme SLR. SVM <0,1. Pst <0,4. Sans scintillement

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	15,68€
	5	13,07€
	50	11,88€
	100	11,31€

Suite à la page suivante >>

LUE57128302F2

Led Cob EDC / 57C / 12W / 830 / 230V / F201

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



(EMC)

(LVD)

Pesage: 9 Grammes

REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.
Norme Zhaga

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 7,6

Tension In (Vac): 230

Puissance (W): 12

Température Ambiante (°C): -40~+85

Température de couleur (°K): 3000

Angle (°): 120

CRI (≥): 80

Dimmable: Corte inicio o fin de fase

Diamètre (mm): 57

Fréquence (Hz): 50~60

Température (°C): -40+85

Température Critique (°C): 85

Lumens: 1260

Efficacité énergétique: F

Vie (Heures): 50000

Facteur de puissance: >0,95

DOCUMENTS



[Fiche technique](#)



[Fiche technique EPREL](#)



[Led Cob EDC / 57C / 12W / 830 / 230V / F201](#)



[Electromagnetic compatibility](#)



[LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)