

LUE57158302F2

Led Cob EDC / 57C / 15W / 830 / 230V / F201

22 juil. 2024



LUMENS
Leading the LED Revolution

DESCRIPTION

Module LED COB série F2 direct au réseau. Réglable avec variateurs par coupure début ou fin de phase. Efficacité> 0,95. THD <30%. Trous de montage selon la norme Zhaga. Conforme SLR. SVM <0,1. Pst <0,4. Sans scintillement

PRIX

	Lot	Prix sans TVA
	1	15,83€
	5	13,20€
	50	12,00€
	100	11,43€

Suite à la page suivante >>

LUE57158302F2

Led Cob EDC / 57C / 15W / 830 / 230V / F201

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

SYMBOLES



CERTIFICADOS



(EMC)

(LVD)

Pesage: 8 Grammes

REMARQUES

Conception ECO selon les directives ERP.. Connecteurs automatiques. Dimmables par coupure début ou fin de phase.
Norme Zhaga

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Hauteur (mm): 7,6	Diamètre (mm): 57
Tension In (Vac): 230	Fréquence (Hz): 50~60
Puissance (W): 15	Température (°C): -40+85
Température Ambiante (°C): -40~+85	Température Critique (°C): 85
Température de couleur (°K): 3000	Lumens: 1575
Angle (°): 120	Efficacité énergétique: F
CRI (≥): 80	Vie (Heures): 50000
Dimmable: Corte inicio o fin de fase	Facteur de puissance: >0,95

DOCUMENTS



[Fiche technique](#)



[Fiche technique EPREL](#)



[Led Cob EDC / 57C / 15W / 830 / 230V / F201](#)



[Electromagnetic compatibility](#)



[LVD \(DIRECTA BAJO VOLTAJE\)](#)